

**CÂMARA DE
CALÇADA 42"**



- ✓ Fundamental para garantir proteção ao Reservatório de Contenção para Tanques e aos componentes instalados em seu interior.
- ✓ Disponível em versões para áreas trafegáveis (com tráfego de veículos) e áreas não-trafegáveis (sem tráfego de veículos).
- ✓ Produzida em aço, com alta resistência mecânica.



// APLICAÇÃO

Equipamento instalado ao nível da pista de tráfego que tem como principal objetivo proteger o Reservatório de Contenção para Tanques e demais componentes instalados em seu interior, e permitir acesso à tampa de inspeção do Tanque Subterrâneo de Armazenamento.

A Câmara de Calçada da Zeppini Ecoflex possui elevada resistência mecânica e está disponível nas versões de aço para áreas trafegáveis, com capacidade para suportar tráfego de veículos, e não trafegáveis por veículos. Ambas contam com superfície antiderrapante.



// ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Câmara de Calçada
Altura	200mm
Diâmetro	42"
Espessura da tampa	12.7mm
Carga máxima trafegável	Veículos até 8.000kg
Carga máxima não trafegável	Pessoas
Superfície	Antiderrapante
Material aro	Aço carbono
Material tampa	Aço
Garantia	1 ano

// ITENS RELACIONADOS





// PASSO A PASSO PARA A INSTALAÇÃO

Passo 1 - Solde os quatro pedaços de vergalhão nos chumbadores do aro da Câmara de Calçada 42".

Passo 2 - Posicione a Câmara de Calçada centralizada à tampa de acesso do Reservatório de Contenção para Tanques, realizando o encaixe na camada de pedras e o nivelamento.

Passo 3 - Após posicionar e nivelar a Câmara de Calçada, inicie o processo de concretagem da pista de tráfego.

Passo 4 - Acople a tampa no aro da Câmara de Calçada que será concretada, a fim de garantir que durante esse processo o aro não sofra nenhuma deformação.

Passo 5 - Faça a concretagem da pista com atenção para não movimentar o conjunto aro e tampa da Câmara de Calçada.

Passo 6 - Aguarde a cura do concreto.

Passo 7 - Remova a tampa da Câmara de Calçada.

Passo 8 - Limpe bem o conjunto tampa e aro utilizando um jato de água e pano umedecido.

Passo 9 - Realize a pintura da tampa utilizando tinta com proteção anticorrosiva.

// PASSO A PASSO PARA A MANUTENÇÃO

Passo 1 - Limpe o corpo da Câmara de Calçada utilizando pano umedecido.

Passo 2 - Inspeccione a Câmara de Calçada para verificar sua integridade.

Passo 3 - Verifique a integridade do aro da Câmara de Calçada.

Passo 4 - Caso identificado algum dano à integridade do equipamento ou de seus componentes durante as inspeções, realize a substituição.

Passo 5 - Renove a pintura com proteção anticorrosiva na tampa do equipamento.





Zeppini Industrial e Comercial Ltda.

Estrada Particular Sadae Takagi, 605.
CEP: 09852-070 - São Bernardo do Campo, São Paulo.



Manuais completos no site

www.ZEPPINI.com.br



Fale conosco

contato@zeppini.com.br // (11) 4393.3600

Siga-nos em:



facebook.com/zeppiniecoflex



instagram.com/zeppiniecoflex



twitter.com/zeppini



youtube.com/zeppini



blog.zeppini.com.br