

**FILTRO DE LINHA PARA
ÓLEO DIESEL - ROCKET**



- ✓ Disponível nas versões simples e dupla.
- ✓ Sistema by-pass incluso.
- ✓ Maior resistência mecânica, evita afrouxamento das conexões.
- ✓ Retorno automático opcional.



// APLICAÇÃO

O Filtro de Linha para Óleo Diesel é utilizado para remover partículas sólidas do óleo antes do abastecimento, garantindo assim mais qualidade ao combustível fornecido.

O Filtro de Linha - Rocket da Zeppini Ecoflex garante baixo custo de manutenção, tem consumo zero de energia e possui maior resistência mecânica, evitando o afrouxamento de suas conexões. O equipamento está disponível nas versões simples e dupla.



Filtro de Linha
para Óleo Diesel - Rocket

// ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	ROCKET 800	ROCKET 1.000	ROCKET 2.000
Tubulação	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
Vazão	800L	1.000L	2.000L
Reservatório	17L	40L	75L
Quantidade de placas	4	4	4
Formato elemento	Coluna	Coluna	Coluna
Bomba	-	-	-
Motor	-	-	-
Retorno	Gravidade	Gravidade	Gravidade
Versões	Simple	Simple e duplo	Simple e duplo
Material	Aço carbono	Aço carbono	Aço carbono
Indicado para	Até 1 linha	Até 1 linha	Até 1 linha
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos

// ITENS RELACIONADOS



FILTRO
PRENSA - PRO



FILTRO PRENSA
SUPER



RESERVATÓRIO DE
CONTENÇÃO PARA FILTROS



BANDEJA PARA
COLETA DE RESPINGOS



KIT ELIMINADOR
DE AR



// PASSO A PASSO PARA A INSTALAÇÃO

Passo 1 - Após a conclusão da instalação da ilha de abastecimento, inicie a instalação do Filtro para Óleo Diesel.

Passo 2 - Realize o içamento do Filtro para Óleo Diesel. O equipamento de guindar deve possuir capacidade de carga de 1,5 vezes superior ao peso do Filtro para Óleo Diesel vazio.

Passo 3 - Posicione o Filtro para Óleo Diesel sobre a ilha de abastecimento. Certifique-se que o procedimento seja realizado de forma suave, nivelando o equipamento horizontalmente.

Passo 4 - Conecte a entrada do Filtro para Óleo Diesel à tubulação que leva o diesel do Tanque de Armazenamento Subterrâneo ao Filtro.

Passo 5 - Conecte a saída do Filtro para Óleo Diesel à tubulação que leva o diesel filtrado à unidade abastecedora.

Passo 6 - Verifique se existe alguma obstrução na linha do eliminador de ar.

Passo 7 - Conecte a conexão do Kit Eliminador de Ar na entrada do eliminador de ar do Filtro para Óleo Diesel.

Passo 8 - Realize a ligação dos cabos conforme diagramas.

Passo 9 - Faça o aterramento da bomba e do quadro elétrico, impedindo que os componentes fiquem suscetíveis às falhas provocadas por descargas elétricas.

Passo 10 - Inicie a pré-operação do equipamento.

Passo 11 - Abra o registro do sistema by-pass.

Passo 12 - Na chave de acionamento, dê uma rápida partida na bomba e verifique através do eixo na parte traseira se a mesma está funcionando adequadamente.

Passo 13 - Feche o registro do sistema by-pass.

Passo 14 - Posicione a chave de seleção de modo de funcionamento na posição automática para iniciar o funcionamento do sistema.

Passo 15 - Para os Filtros para Óleo Diesel modelos Pro e Super, aguarde o enchimento do tanque de armazenamento temporário.

Passo 16 - Caso identificada redução de vazão, verifique a instalação do sistema, em especial, os componentes que podem apresentar perda de carga, e consulte a tabela de falhas e causas no item informações adicionais deste manual. Caso o problema persista, entre em contato com a equipe de suporte técnico Zeppini Ecoflex.

// PASSO A PASSO PARA A MANUTENÇÃO

Passo 1 - Limpe o corpo do Filtro para Óleo Diesel utilizando pano umedecido.

Passo 2 - Inspeccione o Filtro para Óleo Diesel para verificar sua integridade.

Passo 3 - Certifique-se do aperto adequado das conexões do equipamento para garantir a estanqueidade.

Passo 4 - Verifique a integridade do conjunto de elementos filtrantes.

Passo 5 - Caso identificado algum dano à integridade do equipamento ou de seus componentes durante as inspeções, realize a substituição.



Zeppini Industrial e Comercial Ltda.

Estrada Particular Sadae Takagi, 605.
CEP: 09852-070 - São Bernardo do Campo, São Paulo.



Manuais completos no site

www.ZEPPINI.com.br



Fale conosco

contato@zeppini.com.br // (11) 4393.3600

Siga-nos em:



facebook.com/zeppiniecoflex



instagram.com/zeppiniecoflex



twitter.com/zeppini



youtube.com/zeppini



blog.zeppini.com.br